



NOTAS:

- S INTERRUPTOR UMA TECLA, INSTALADO 1200mm.
- ▶ TOMADA ALTA, 2P+T 220[V], INSTALADA 2100mm.
- ◀ TOMADA MÉDIA, 2P+T 220[V], INSTALADA 1200mm.
- ◁ TOMADA BAIXA, 2P+T 220[V], INSTALADA 250mm.
- ▷ PUNTO DE TELEFONE RJ11.

Peso aproximado = 2350 Kg

Para alterações, consulte-nos. Veja outros modelos em [www.spacemaker.com.br](http://www.spacemaker.com.br) Data:

**SpaceMaker**

CLIENTE:

Modelo:

Contato:

Fone:

SIMTEC / SPACEMAKER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Rua Januária, 751 / 781 – Chácara Reunidas – São José dos Campos – SP – CEP 12238-500

Tel: (12) 3931.3391 Fax: (12) 3933.3140

email: [vendas@spacemaker.com.br](mailto:vendas@spacemaker.com.br)

## ESPECIFICAÇÕES

### Instalação Elétrica

Iluminação fluorescente 8 x 40 W  
 Disjuntores termoeletrônicos  
 Quatro tomadas de força (2P+T)  
 Quatro tomadas telefônicas  
 Voltagem: 110/220 V (bivolt)

### Esquadrias

Alumínio anodizado linha 30  
 Quatro janelas tipo maxi-ar 1000 x 800 mm  
 Uma porta 2100 x 800 mm  
 (Segunda porta opcional)  
 Vidro fumê 4 mm

### Ar-Condicionado

Instalação para aparelho de 7.500 / 8.300 Btu's  
 ou maior, conforme necessidade.

### Isolamento Térmico / Acústico

Paredes e teto com 40 mm de espuma de poliuretano com densidade 40 – 42 Kg/cm<sup>2</sup>

### Acabamento Externo

Paredes: Chapa galvanizada de 0,65 mm texturizada e pintada na cor cinza musell N6,5

Estrutura: Esmalte sintético cor azul diamante FD83

### Acabamento Interno

Paredes: Fórmica Cor: Branca Esp.: 1,3 mm  
 Piso: Compensado naval Esp.: 18 mm  
 Acabamento: Piso vinílico Esp.: 2 mm

### Lavabo (opcional)

Dimensões internas: 0,85 x 2,30 m  
 Vaso sanitário com assento  
 Caixa de descarga  
 Lavabo com torneira  
 Papeleira  
 Entrada para água (1/2")  
 Saída para esgoto  
 Janela tipo maxi-ar 800 x 400 mm  
 Vidro pontilhado ou canelado 4 mm  
 Spot de iluminação de 40 W