



NOTAS:

- ⊞— INTERRUPTOR UMA TECLA, INSTALADO 1200mm.
- ▶ TOMADA ALTA, 2P+T 220[V], INSTALADA 2100mm.
- ▽ TOMADA BAIXA, 2P+T 220[V], INSTALADA 300mm.
- △ TOMADA TELEFONE BAIXA, INSTALADA 300mm.

Peso aproximado = 900 Kg

ESPECIFICAÇÕES

Instalação Elétrica

Iluminação fluorescente 2 x 20 W
 Disjuntores termoeletrônicos
 Uma tomada de força (2P+T)
 Uma tomada telefônica
 Voltagem: 110/220 V (bivolt)

Esquadrias

Alumínio anodizado linha 30
 Uma janela tipo maxi-ar 1000 x 800 mm
 Uma porta 2100 x 800 mm
 Vidro fumê 4 mm

Isolamento Térmico / Acústico

Paredes e teto com 40 mm de espuma de poliuretano com densidade 40 – 42 Kg/cm²

Acabamento Externo

Paredes: Chapa galvanizada de 0,65 mm texturizada e pintada na cor cinza musell N6,5

Estrutura: Esmalte sintético cor azul diamante FD83

Acabamento Interno

Paredes: Fórmica Cor: Branca Esp.: 1,3 mm
 Piso: Compensado naval Esp.: 18 mm
 Acabamento: Piso vinílico Esp.: 2 mm

Para alterações, consulte-nos. Veja outros modelos em www.spacemaker.com.br | Data:

SpaceMaker

CLIENTE:

Modelo:

Contato:

Fone:

SIMTEC / SPACEMAKER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Rua Januária, 751 / 781 – Chácara Reunidas – São José dos Campos – SP – CEP 12238-500

Tel: (12) 3931.3391 Fax: (12) 3933.3140 email: vendas@spacemaker.com.br